

一. 本系列直流转换电源模块特点:

- 贴片工艺, 体积小, 重量轻, 功率密度大, 长寿命设计(MTBF: 150000h);
- 内置滤波处理, 六面金属屏蔽, 抗干扰强, 电磁兼容好;
- 灌密封胶处理, 防水防霉防盐雾, 低温启动高温运作, 抵御严苛环境;
- 可贴金属板散热安装, 亦可自配散热器, 安装方便灵活;
- 模块化设计, 可备份, 可军级定制, 可超高压超宽压定制;
- 多种直流输入电压范围设计: 5 (4.5-9); 12 (9-18); 18 (9-36); 36 (18-72); 48 (36-72); 50 (30-90); 110 (66-160) 600 (400-800); 800 (500-1300) 接受其他电压范围定制
- 常用功率: 40W、50W、75W、100W、120W; 常用输出: 单路和双路; 接受3路或其他多路输出定制; 本系列依75W作为型号举例说明, 军级尾缀J; 恒流充电尾缀C; 特殊功能尾缀T; 其他功率类推或咨询我司相关人员。



二. 75W选型指导 (其他功率参考)

型号名称	输入电压及范围	输出电压/电流	典型工作效率
DDF75-**S05	5 (4.5-9)	5V/15A	81%
DDF75-**S09	12 (9-18)	9V/8.3A	82%
DDF75-**S12	18 (9-36)	12V/6.3A	83%
DDF75-**S15	24 (18-36)	15V/5.0A	83%
DDF75-**S24	36 (18-72)	24V/3.1A	86%
DDF75-**S28	48 (36-72)	28V/2.7A	86%
DDF75-**S36	50 (30-90)	36V/2.1A	86%
DDF75-**S48	110 (66-160)	48V/1.6A	86%
DDF75-**S110	300 (200-400)	110V/0.7A	86%
DDF75-**S220	600 (400-800)	220V/0.34A	86%

型号名称	输入电压及范围	输出电压/电流	典型工作效率
DDF75-**S05J	5 (4.5-9)	5V/15A	81%
DDF75-**E0512	12 (9-18)	5V6A/12V 3.8A	82%
DDF75-**E0524	18 (9-36)	5V6A/24V1.9A	83%
DDF75-**E1212	24 (18-36)	12V3A/12V3A	83%
DDF75-**E1224	36 (18-72)	12V3A/24V1.6A	86%
DDF75-**E2428	48 (36-72)	24V1.6A/28V1.3A	86%
DDF75-**S14C	50 (30-90)	14V/5.3A	86%
DDF75-**S28C	110 (66-160)	28V/2.7A	86%
DDF75-**S110C	300 (200-400)	110V/0.7A	86%
DDF75-**S220C	600 (400-800)	220V/0.3A	86%

三. 电气性能与条件

	性能描述	条件与备注
输出指标	电压稳定度	1%
	负载调整率	0.5%
	电压调整率	0.5%
	纹波系数	1% (更低需定制)
	启动时间	200uS (可定制)
	输出电压可调	尾缀K (可定制)
保护功能	过流保护	30-50% (可定制保护模式)
	过压保护	10-20% (可定制保护模式)
	过温保护	85 (可定制)
	遥控端使能端	可定制
隔离耐压	防倒灌, 输入过压	可定制
	输入-输出	1000VDC, 5mA/分钟 (可定制)
	输入-外壳	1000VDC, 5mA/分钟 (可定制)
	输出-外壳	500VDC, 5mA/分钟 (可定制)
工作环境	工作壳温	工业级: -25-75 / 普军级: -40-85
	存储温度	工业级: -40-85/ 普军级-50-105
	湿度/海拔	95%/5000m
安全规范	震动/冲击	3G/5G
	国际认证	符合UL CE CCC相关标准
其他方面	尺寸配件	端子、底板、散热器 (详见G系列外壳尺寸)
	重量	小于 150克 (可定制少胶)
	散热方式	紧贴金属板或外配散热器 (大于电源面积)

四. 注意事项

1. 型号表中不能一一列举, 具体选型如有不明白, 可咨询: wu867@126.com; 也可以用其他方式联系我们;
2. 可定制外壳; 可定制端子方式, 可定制显示方式; 如需智能通信, 请联系我们技术人员: 18121221687 (手机兼微信);
3. 阿里店铺有多种型号可以直接选购, 特殊功能包含电磁兼容需定制。