

一.本系列交直流板载式电源模块特点：

- 贴片工艺，体积小，重量轻，功率密度大，长寿命设计(MTBF:150000h)；灌密封胶处理，防水防霉防盐雾，低温启动高温运作，抵御严苛环境；
- 直接焊接在PCB板上，安装方便灵活；多种交流输入电压范围设计：165（85-265）；220（176-265）；380VAC输入可定制；
- 常用功率：30W、40W、50W、60W、75W、100W、120W；电气性能，引脚定义等直接兼容亚欧美洲主流厂家；可直接替代；
- 1-3W为单路输出壳体代号：J（37*18.5*16.5mm）G（39*25*22mm）；输出电压为：3.3,5,9,12,15,24（参照选型即可）。

二.壳体代号R功率5W选型型号（其他功率参考此选型表；比如：3W，4W，5W）



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DRA5-165S3.3	3.3V1.0A	DRA5-165S24	24V0.21A
DRA5-165S05	5V1.0A	DRA5-165D05	±5V0.5A
DRA5-165S09	9V0.55A	DRA5-165D12	±12V/0.21A
DRA5-165S12	12V0.42A	DRA5-165D15	±15V0.16A
DRA5-165S15	15V0.33A	DRA5-165D24	±24V0.10A

三.壳体代号F功率10W选型型号（其他功率参考此选型表；比如：5W，6W，7W，8W）



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DFA10-165S3.3	3.3V3.03A	DFA10-165S24	24V0.41A
DFA10-165S05	5V2.0A	DFA10-165D05	±5V1.0A
DFA10-165S09	9V1.01A	DFA10-165D12	±12V/0.42A
DFA10-165S12	12V0.83A	DFA10-165D15	±15V0.33A
DFA10-165S15	15V0.67A	DFA10-165D24	±24V0.21A

四.壳体代号M功率15W选型型号（其他功率参考此选型表；比如：11W，12W，13W，14W）



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DMA15-165S3.3	3.3V4.54A	DMA15-165S24	24V0.62A
DMA15-165S05	5V3.0A	DMA15-165D05	±5V1.5A
DMA15-165S09	9V1.67A	DMA15-165D12	±12V/0.62A
DMA15-165S12	12V1.25A	DMA15-165D15	±15V0.50A
DMA15-165S15	15V1.00A	DMA15-165D24	±24V0.31A

五.壳体代号H功率25W选型型号（其他功率参考此选型表；比如：20W，30W，35W，40W）



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DHA25-165S3.3	3.3V5.57A	DHA25-165S24	24V1.04A
DHA25-165S05	5V5.0A	DHA25-165D05	±5V2.5A
DHA25-165S09	9V2.77A	DHA25-165D12	±12V/1.04A
DHA25-165S12	12V2.08A	DHA25-165D15	±15V0.83A
DHA25-165S15	15V1.67A	DHA25-165D24	±24V0.52A



六.注意事项

1. 型号表中不能一一列举，具体选型如有不明白，可咨询：wu867@126.com；也可以用其他方式联系我们；
2. 可定制外壳；可定制端子方式，可定制显示方式；如需智能通信，请联系我们技术人员：18121221687（手机兼微信）；
3. 阿里店铺有多种型号可以直接选购，特殊功能含电磁兼容需定制。