


一.本系列直流转换电源模块特点：

- 贴片工艺，体积小，重量轻，功率密度大，长寿命设计(MTBF:150000h)；
 - 内置滤波处理，六面金属屏蔽，抗干扰强，电磁兼容好；
 - 灌密封胶处理，防水防霉防盐雾，低温启动高温运作，抵御严苛环境；
 - 模具一体化成型，抗震强，可选择航插，端子或排插，安装方便灵活；
 - 模块化设计，可备份，可军级定制，可超高压超宽压定制；
 - 多种交流输入电压范围设计：24（18-30）；56（45-65）；110（85-165）；165（185-265）；220（176-265）；380（310-450）；三相380V，176-450VAC等可定制；
 - 常用功率：400W、500W、600W、700W、800W；常用输出：单路和双路，接受3路或其他多路输出定制；
- 本系列依600W作为型号举例说明，军级尾缀J；恒流充电尾缀C；特殊功能尾缀T；其他功率类推或咨询我司相关人员。



二.6001选型指导（以600W选型举例，其他功率参考）

型号名称	输入电压及范围	输出电压/电流	典型工作效率
DIM6001-**AS05	24（18-30）	5V/90A	81%
DIM6001-**AS09		9V/66.6A	82%
DIM6001-**AS12	56（45-65）	12V/50A	83%
DIM6001-**AS15	110（85-165）	15V/40A	83%
DIM6001-**AS24	165（85-265）	24V/25A	86%
DIM6001-**AS28		28V/21.4A	86%
DIM6001-**AS36	380（310-450）	36V/16.7A	86%
DIM6001-**AS48	三相380	48V/12.5A	86%
DIM6001-**AS110		110V/5.5A	86%
DIM6001-**AS220	265（176-450）	220V/2.7A	86%

型号名称	输入电压及范围	输出电压/电流	典型工作效率
DIM6001-**AS05J	24（18-30）	5V/90A	81%
DIM6001-**AE0512		5V60A/12V 25A	82%
DIM6001-**AE0524	56（45-65）	5V60A/24V12.5A	83%
DIM6001-**AE1212	110（85-165）	12V25A/12V25A	83%
DIM6001-**AE1224	165（85-265）	12V25A/24V12.5A	86%
DIM6001-**AE2428		24V12.5A/48V6.3	86%
DIM6001-**AS14C	380（310-450）	14V/42.8	86%
DIM6001-**AS28C	三相380	28V/21.4A	86%
DIM6001-**AS110C		110V/5.5A	86%
DIM6001-**AS220C	265（176-450）	220V/2.7A	86%

三.电气性能与条件

	性能描述	条件与备注
输出指标	电压稳定度	1%
	负载调整率	0.5%
	电压调整率	0.5%
	纹波系数	1%（更低需定制）
	启动时间	200uS（可定制）
	输出电压可调	尾缀K（可定制）
保护功能	过流保护	30-50%（可定制保护模式）
	过压保护	10-20%（可定制保护模式）
	过温保护	85°C（可定制）
	遥控端使能端	可定制
	防倒灌，输入过压	可定制
隔离耐压	输入-输出	1500VAC，5mA/分钟（可定制）
	输入-外壳	1000VAC，5mA/分钟（可定制）
	输出-外壳	500VAC，5mA/分钟（可定制）
工作环境	工作壳温	工业级：-25-75°C/普军级：-40-85°C
	存储温度	工业级：-40-85/普军级-50-105°C
	湿度/海拔	95%/5000m
	震动/冲击	3G/5G
安全规范	国际认证	符合UL CE CCC相关标准
其他方面	尺寸配件	端子、底板、散热器（详见G系列外壳尺寸）
	重量	小于 2800克（可定制少胶）
	散热方式	自身一体化散热方式，自然风对流较佳

四.注意事项

- 1.型号表中不能一一列举，具体选型如有不明白，可咨询：wu867@126.com；也可以用其他方式联系我们；
- 2.可定制外壳；可定制端子方式，可定制显示方式；如需智能通信，请联系我们技术人员：18121221687（手机兼微信）；
- 3.阿里店铺有多种型号可以直接选购，特殊功能包含电磁兼容测试需定制。